

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: Dostawa amunicji na potrzeby szkoleniowe dla funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji na potrzeby szkoleniowe dla funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niżej opisanej amunicji:

1) Amunicja 9x19 mm FMJ

Opis: nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych.

Opis parametru	Wymagania Zamawiającego
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 grainów
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Splonka	Typu Boxer.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 °C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja minimalna	24 miesiące

2) Amunicja 9x19 mm JHP

Opis: nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych.

Opis parametru	Wymagania Zamawiającego
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw.

Opis parametru	Wymagania Zamawiającego
	wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Słonka	Typu Boxer.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 °C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja minimalna	24 miesiące

2. Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się w terminie do 22 listopada 2023 r.