

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i IPU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dwie części zamówienia:

- 1) Część 1 zamówienia stanowi dostawa amunicji 9x19 mm FMJ (30 000 szt.);
- 2) Część 2 zamówienia stanowi dostawa amunicji 9x19 mm JHP (3 000 szt.).

II. Warunki dostawy i termin i miejsce realizacji zamówienia

- 1) Miejsce dostawy Opolski Urząd Celno-Skarbowych ul. Drzymały 22, 45-342 Opole;
- 2) Zamawiający wymaga aby dostawa odbyła się w godzinach 9:00-14:00, po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielami Zamawiającego;
- 3) Wszelkie koszty realizacji dostawy, w szczególności koszty opakowania i transportu w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ponosi Wykonawca;
- 4) Przedmiot dostawy podlegać będzie odbiorom: ilościowemu i jakościowemu, na zasadach określonych w zawartej umowie.

III. Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

- 1) Część 1: dostawa amunicji 9x19 mm FMJ (30 000 szt.), o określonych poniżej parametrach:

Opis	Parametry minimalne
Przeznaczenie:	Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 grainów
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Splonka	Typu Boxer.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 °C, a także w wysokiej wilgotności

Opis	Parametry minimalne
	powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja minimalna	Min. 24 miesiące

2) Część 2: dostawa amunicji 9x19 mm JHP (3 000 szt.)

Opis	Parametry minimalne
Przeznaczenie	Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych
Kaliber	9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum
Rodzaj pocisku	Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw. wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point).
Masa pocisku	7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy
Łuska	Mosiężna
Energia początkowa	Minimum 500 J
Prędkość początkowa	Minimum 350 m/s
Słonka	Typu Boxer.
Bezpieczeństwo i niezawodność działania	Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 °C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni.
Znakowanie	Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji.
Pakowanie	Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów.
Gwarancja minimalna	Min. 24 miesiące